


Nordstar LED-Streifen

Type: 1,7 W/Meter, 12VDC.



Artikel	LS12gw02A	LS12ww02A	LS12nw02A	LS12cw02A
Farbtemperatur	2400K ±5%	3000K ±5%	4000K ±5%	6000K ±5%
Lichtstrom/m	ca.230lm/m	ca.250lm/m	ca.280lm/m	ca.300lm/m
Lichtfarbe.	golden-weiß	warm-weiß	neutral-weiß	kalt-weiß
Chip Type	2835SMD	2835SMD	2835SMD	2835SMD
Chip Hersteller	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar
CRI	>80	>80	>80	>80
LED's pro Rolle	400	400	400	400
LED's pro Segment	4	4	4	4
Pitch.	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm	12,5 mm
Abmessung BxHxL	10x1,6x5000mm	10x1,6x5000mm	10x1,6x5000mm	10x1,6x5000mm
Betriebsspannung	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Betriebsstrom	0,65A	0,65A	0,65A	0,65A
Leistung pro Meter	1,7W	1,7W	1,7W	1,7W
Energieeffizienz	A++	A++	A++	A++
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
Anzahl der Segmente	100	100	100	100
Segmentlänge	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Schutzklasse	IP20	IP20	IP20	IP20
Energieverbrauch	8kw/1000h	8kw/1000h	8kw/1000h	8kw/1000h
Dimmbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Dimmart	PWM	PWM	PWM	PWM
Aufwärmzeit	< 1 sek.	< 1 sek.	< 1 sek.	< 1 sek.
Umgebungstemperatur (Ta)	5>40°C	5>40°C	5>40°C	5>40°C
Arbeitstemperatur	55°C	55°C	55°C	55°C
Lebensdauer	40000 Std.	40000 Std.	40000 Std.	40000 Std.
Schaltzyklen max.	30000	30000	30000	30000

Stand 07.11.2018

Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten



NORDSTAR GmbH, Overfeldweg 34, 51371 Leverkusen
☎ 0214 50061660 ☎ 0214 50061661