



Nordstar LED-Streifen horizontal biegbar Type: 4,8 W/Meter, 12VDC.



Artikel	LS12rt48AK	LS12gn48AK	LS12bl48AK	LS12or48AK
Farbtemperatur	ca. 635nm	ca. 517nm	ca. 455nm	ca. 610nm
Lichtstrom/m	ca.200lm/m	ca.300lm/m	ca.130lm/m	ca.260lm/m
Lichtfarbe.	rot	grün	blau	orange
Chip Type	2835SMD	2835SMD	2835SMD	2835SMD
Chip Hersteller	Epistar	Epistar	Epistar	Epistar
CRI	-	-	-	-
LED's pro Rolle	300	300	300	300
LED's pro Segment	3	3	3	3
Pitch.	16,67 mm	16,67 mm	16,67 mm	16,67 mm
Abmessung BxHxL	8x1,6x5000mm	8x1,6x5000mm	8x1,6x5000mm	8x1,6x5000mm
Betriebsspannung	12VDC	12VDC	12VDC	12VDC
Betriebsstrom	1,8A	1,8A	1,8A	1,8A
Leistung pro Meter	6W	6W	6W	6W
Energieeffizienz	B	B	B	B
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°	120°
Anzahl der Segmente	100	100	100	100
Segmentlänge	5 cm	5 cm	5 cm	5 cm
Schutzklasse	IP20	IP20	IP20	IP20
Energieverbrauch	22kw/1000h	22kw/1000h	22kw/1000h	22kw/1000h
Dimmbar	Ja	Ja	Ja	Ja
Dimmart	PWM	PWM	PWM	PWM
Aufwärmzeit	< 1 sek.	< 1 sek.	< 1 sek.	< 1 sek.
Umgebungstemperatur (Ta)	5>40°C	5>40°C	5>40°C	5>40°C
Arbeitstemperatur	55°C	55°C	55°C	55°C
Lebensdauer	40000 Std.	40000 Std.	40000 Std.	40000 Std.
Schaltzyklen max.	30000	30000	30000	30000

Stand 07.11.2018

Technische Änderungen und Irrtümer Vorbehalten



NORDSTAR GmbH, Overfeldweg 34, 51371 Leverkusen
☎ 0214 50061660 ☎ 0214 50061661

info@nord-star.de | www.nord-star.de