NORDSTAR
LED SOLUTIONS

Nordstar LED-Streifen LS230xx03A

Artikel	LS230ww03A	LS230nw03A	LS230cw03A
Farbtemperatur	3000K	4000K	6500K
Lichtstrom/m	350lm/m	380lm/m	420lm/m
Lichtfarbe	warm-weiß	neutral-weiß	kalt-weiß
Chip Type	2835SMD	2835SMD	2835SMD
Chip Hersteller	Epistar	Epistar	Epistar
CRI	>80	>80	>80
LED´s pro Rolle	60 bis 21000	60 bis 21000	60 bis 21000
LED´s pro Segment	60	60	60
Pitch	16,67mm	16,67mm	16,67mm
Abmessung BxHxL	14x8x35000mm	14x8x35000mm	14x8x35000mm
Betriebsspannung	220-240VAC	220-240VAC	220-240VAC
Eingangsstrom pro m	0,014A	0,014A	0,014A
Leistung pro Meter	3 Watt/m	3 Watt/m	3 Watt/m
Energieeffizienz	A+	A+	A+
Abstrahlwinkel	120°	120°	120°
Anzahl der Segmente	1 bis 350	1 bis 350	1 bis 350
Segmentlänge	1000mm	1000mm	1000mm
Schutzklasse	IP65	IP65	IP65
Energieverbrauch	3kw/m/1000h	3kw/m/1000h	3kw/m/1000h
Dimmbar	Nein	Nein	Nein
Durchschlagsfestigkeit	bis 2500V	bis 2500V	bis 2500V
Aufwärmzeit	<1sek.	<1sek.	<1sek.
Umgebungstemperatur(Ta)	-25 bis +65°C	-25 bis +65°C	-25 bis +65°C
Arbeitstemperatur	-20 bis +45°C	-20 bis +45°C	-20 bis +45°C
Lebensdauer	30000 Std.	30000 Std.	30000 Std.
Schaltzyklen max.	30000	30000	30000

Stand 20.09.2019
Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten

CE RoHS

NORDSTAR GmbH, Overfeldweg 34, 51371 Leverkusen
☎ 0214 50061660 🖷 0214 50061661

info@nord-star.de | www.nord-star.de